



Idropulitrici 'SERIE M'
High pressure cleaners 'M series'

 **Pompa in linea**
Triplex pump
Stop&Go
Automatic Total Stop

 **Idropulitrice Acqua Calda**
Hot Water H.P. Cleaner
 **Alimentazione Elettrica**
Electrical Power Supply

Version **MC**
Versione **MC**



Dimensioni (cm) LxPxH: 98x68x95
Dimensions (in) LxWxH: 38x27x38

NEW
2023 Versions

Caldia in acciaio inox
Stainless Steel Boiler

Controllo mancanza gasolio
Low fuel warning device

Dettaglio coclea alluminio
e gruppo pompa gasolio
Aluminium boiler ventilator
and fuel pump



Accessori Standard
Standard accessories



1116506003
Pistola **Gun**



1112501003
Lancia 70 cm **Lance**

TMTR2.10 (3/8 MF)
Tubo **H.P. Hose**
10 m DN8 400 bar



14UWJ1504 (13/190)
14UWJ15035 (10/130)
Ugello **Nozzle** MEG 1/4"



Quadro comandi: allarmi e indicatore, pompa, bruciatore, termostato, reg. detergente, manometro, serbatoio detergente, alloggiamento per avvolgitubo.

Control panel: alarm and signals, pump, boiler, thermostat, chemicals, pressure gauge, chemicals tank, hose reel housing.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Max. Temp. Temp. Max.		Fuel tank Serbatoio Gasolio		Consumption Consumi	Volt 50Hz	Motor Motore	Power load Assorbimento	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/h	gph	°C	°F	lit.	gal.					
MC 13/190	0513557003	190	2760	800	211	140	285	30	7.8	4	400	1400	5.2	170
MC 10/130	0513558003	130	1890	600	159	140	285	30	7.8	3.7	230	1400	3	165

Un design pensato per
semplificare la manutenzione
Easy accessibility
and maintenance



Dettaglio ingresso/uscita
Inlet and Outlet

Serbatoio detergente
Detergent tank

Supporto cavo e attacchi avvolgitubo
Cable holder and hose reel housing

Pompa a pistoni in ceramica
Ceramic plunger pumps TCR



Accessori Opzionali Optional accessories

1112505003 (47 cm - 100 °C)

Lancia con ugello rotante O4
Lance with turbo nozzle O4

1112503003 (120 cm) Lancia
1112502003 (90 cm) Lance



1112504003



Lancia doppia Double Lance

310044 Kit sabbatura
Sandblasting Kit



310135 (10 m)
310136 (20 m)

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO



310133 (10 m)
310134 (15 m)

Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



2221504003
Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



1118501003
Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



TMDKAL

Dosatore anticalcare
professionale
Antiscale system (PRO)



TMAVWPA

Avvolgitubo
Hose reel



TMK011.01

Controllo fiamma
Flame control device



TMK012.01

Controllo livello acqua
Lack of water alarm



TMK006.01

Kit erogazione vapore
Vapor device



2221505003

Ugello vapore 1/4"F
Vapor nozzle 1/4"F



1111501003
(180bar max.)

Lancia schiuma
Foam lance



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



Richiede installazione professionale
Professional installation required

IT Caratteristiche Tecniche

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop ritardato)
- Regolazione pressione
- Termostato regolazione temperatura
- Comandi a 24V
- Spia tensione in rete
- Cofano in ABS autoestinguente
- Valvola di sicurezza
- Dispositivo aspirazione detergente
- Caldaia in acciaio inox
- Caldaia silenziata a compensazione di flussi
- Freni su ruote pivotanti
- Serbatoio detergente da 16 litri
- Serbatoio gasolio da 30 litri
- Spia mancanza gasolio
- Aspirazione detergente in alta pressione
- Vaschetta acqua con galleggiante
- Controllo microperdite
- Sistema anticalcare statico

DOTAZIONI OPZIONALI

- Controllo fiamma
- Controllo livello acqua
- Avvolgitubo
- Anticalcare professionale (dosato)

EN Technical Features

- Stop&Go device (Total Stop)
- Pressure regulator
- Thermostat for temperature regulation
- 24V control panel
- Electrical connection warning light
- Self-extinguish ABS cover
- Safety valve
- Detergent intake device
- Stainless Steel boiler
- Noiseless boiler with air flow compensation
- Pivot wheels with brake
- 16 liters detergent tank
- 30 liters fuel tank
- Low fuel warning light
- High pressure detergent intake
- Internal water tank with float
- Water leak alarm
- Antiscale system

OPTIONALS

- Flame control device
- Lack of water alarm
- Hose reel
- Professional antiscale system

FR Caractéristiques Techniques

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Régulation de la pression
- Thermostat pour le réglage de la température
- Commandes à 24V
- Témoin liaison électrique
- Capot en ABS autoextinguible
- Soupape de sûreté
- Dispositif détergent
- Chaudière en acier inox
- Chaudière silencieuse à compensation de flux d'aire
- Roues tournantes avec frein de blocage
- Réservoir 16 litre pour le détergent
- Réservoir 30 litre pour le gazole
- Témoin manque gasoil
- Dispositif détergent en haute pression
- Réservoir d'eau avec flotteur
- Dispositif contrôle fuite-eau
- Protection contre le tartre

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Dispositifs contrôle-flamme
- Témoin niveau de l'eau
- Enrouleur
- Dispositif professionnel contre le tartre (doseur)

ES Características Técnicas

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Regulación presión
- Termostato regulación temperatura
- Mandos de 24V
- Luz indicadora de la tensión de la red
- Capó de ABS que se autoextingue
- Válvula de seguridad
- Dispositivo detergente
- Caldera de acero inoxidable
- Caldera silenciada mediante compensación de flujos
- Frenos sobre ruedas pivotantes
- Recipiente detergente 16 litros
- Recipiente gasoleo 30 litros
- Luz indicadora falta de gasoleo
- Dispositivo detergente a alta presión
- Depósito de agua interno con flotador
- Control pérdida de agua
- Sistema para la eliminación de la cal (estático)

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Control llama
- Control falta de agua
- Enrollador de manguera
- Dispositivo para la eliminación de la cal (profesional)