



Idropulitrici 'SERIE S'
High pressure cleaners 'S series'


Version **SB**
Versione **SB**


 Pompa in linea
Triplex pump
Stop&Go
Automatic Total Stop


 **Idropulitrice Acqua Calda**
Hot Water H.P. Cleaner
 **Alimentazione Elettrica**
Electrical Power Supply

Accessori Standard
Standard accessories

 **1116506003**
Pistola **Gun**

 **1112501003**
Lancia 70 cm **Lance**

TMTR2.10 (3/8 MF)
Tubo **H.P. Hose**
10 m DN8 400 bar 

14UWJ2505 (15/150)
14UWJ2504 (13/170)
14UWJ25045 (15/200)
14UWJ25035 (13/250)
14UWJ25055 (18/190)
Ugello **Nozzle MEG 1/4"** 



Dimensioni (cm) LxPxH: 110x68x95
Dimensions (in) LxWxH: 43x27x38

NEW
2023 Versions

Caldia in acciaio inox
Stainless Steel Boiler

Dettaglio valvole
regolazione e sicurezza
Pressure regulator and
safety valve

Dettaglio coclea alluminio
e gruppo pompa gasolio
Aluminium boiler ventilator
and fuel pump



Quadro comandi: allarmi e indicatore, pompa, bruciatore, termostato, reg. detergente, manometro, serbatoio detergente, alloggiamento per avvolgitubo.

Control panel: alarm and signals, pump, boiler, thermostat, chemicals, pressure gauge, chemicals tank, hose reel housing.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Max. Temp. Temp. Max.		Power Potenza		Fuel tank Serbatoio Gasolio		Volt 50Hz	Absorbed Power Assorbimento kW	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/h	gpm	°C	°F	Kw	HP	lit.	gal.			
SB 15/150	0519001003	150	2200	900	4	140	285	4	5.5	30	7.8	400	4.8	178
SB 13/190	0519002003	190	2755	800	3.4	140	285	4	5.5	30	7.8	400	4.8	178
SB 15/200	0519003003	200	2900	900	4	140	285	5.5	7.5	30	7.8	400	6.3	188

Un design pensato per
semplificare la manutenzione
Easy accessibility
and maintenance



Dettaglio ingresso/uscita
Inlet and Outlet

Serbatoio detergente
Detergent tank

Supporto cavo e attacchi avvolgitubo
Cable holder and hose reel housing

Pompa a pistoni in ceramica
Ceramic plunger pumps TNM



Accessori Opzionali **Optional accessories**

1112505003 (47 cm - 100 °C)

Lancia con ugello rotante O4
Lance with turbo nozzle O4



TMAVPA

Avvolgitubo
Hose reel



1112503003 (120 cm) Lancia
1112502003 (90 cm) Lance



TMK011.01

Controllo fiamma
Flame control device



1112504003



Lancia doppia **Double Lance**

TMK006.01

Kit erogazione vapore
Vapor device



310044 Kit sabbatura
Sandblasting Kit



2221505003

Ugello vapore 1/4"F
Vapor nozzle 1/4"F



1111501003
(180bar max.)

Lancia schiuma
Foam lance



310135 (10 m)
310136 (20 m)

Spurgotubi PRO
Drain Kit PRO



TMTR2.20 (3/8 MF)

Extension hose
Prolunga tubo
20 m DN8 400 bar



310133 (10 m)
310134 (15 m)

Kit spurgotubi 1/4"
Drain Kit 1/4"



1118501003

Regolatore portata
Flow regulator 1/4" MF



2221504003

Ugello spurgotubi 3/8
3/8 Drain Nozzle



● Richiede installazione professionale
Professional installation required

IT Caratteristiche Tecniche

- Dispositivo Stop&Go (Total Stop)
- Regolazione pressione
- Termostato regolazione temperatura
- Comandi a 24V
- Spia tensione in rete
- Cofano in ABS autoestinguente
- Valvola di sicurezza
- Dispositivo aspirazione detergente
- Caldaia in acciaio inox
- Caldaia silenziata a compensazione di flussi
- Freni su ruote pivotanti
- Serbatoio detergente da 16 litri
- Serbatoio gasolio da 30 litri

DOTAZIONI OPZIONALI

- Controllo fiamma
- Controllo livello acqua
- Avvolgitubo
- Anticalcare statico

EN Technical Features

- Stop&Go device (Total Stop)
- Pressure regulator
- Thermostat for temperature regulation
- 24V control panel
- Electrical connection warning light
- Self-extinguish ABS cover
- Safety valve
- Detergent intake device
- Stainless Steel boiler
- Noiseless boiler with air flow compensation
- Pivot wheels with brake
- 16 liters detergent tank
- 30 liters fuel tank

OPTIONALS

- Flame control device
- Lack of water alarm
- Hose reel
- Antiscale system

FR Caractéristiques Techniques

- Dispositif arrêt total Stop&Go (total stop)
- Régulation de la pression
- Thermostat pour le réglage de la température
- Commandes à 24V
- Témoin liaison électrique
- Capot en ABS autoextinguible
- Soupape de sûreté
- Dispositif détergent
- Chaudière en acier inox
- Chaudière silencieuse à compensation de flux d'aire
- Roues tournantes avec frein de blocage
- Réservoir 16 litre pour le détergent
- Réservoir 30 litre pour le gazole

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- Dispositifs contrôle-flamme
- Témoin niveau de l'eau
- Enrouleur
- Dispositif contre le tartre

ES Características Técnicas

- Dispositivo Stop&Go (Paro Total)
- Regulación presión
- Termostato regulación temperatura
- Mandos de 24V
- Luz indicadora de la tensión de la red
- Capó de ABS que se autoextingue
- Válvula de seguridad
- Dispositivo detergente
- Caldera de acero inoxidable
- Caldera silenciada mediante compensación de flujos
- Frenos sobre ruedas pivotantes
- Recipiente detergente 16 litros
- Recipiente gasóleo 30 litros

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Control llama
- Control falta de agua
- Enrollador de manguera
- Dispositivo para la eliminación de la cal