

1-Säulen Hebebühnen

1 post lifts

CONSUL[®]

Verstärkte Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
Reinforced special rolled section column



since 1997

RONDODOO

www.rondodoo.hr

Tragmutter / Sicherheitsmutter aus Bronze
Bronze load and safety nut



Konstruktionsmerkmale

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Schützsteuerung / Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Schlupffreier Power-Grip-Antrieb
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat, Schutzart IP 54

1.06 RM / 1.15 BRM

- Aufnahmeteller mit verstellbaren Trägern (Radgreifer-Aufnahmen Optional)
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung (bei 1.15 aus Bronze)

1.25 / 1.30

- Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil, verstellb. Gewindespindel (25 mm Hub)
- Inkl. Teleskop-Schwenkarme, teils von außen einschwenkbar
- Schwenkarmarretierung, Türanschlag federnd
- Tragmutter / Sicherheitsmutter aus Bronze
- Ohne Grundrahmen für barrierefreie Arbeiten unter dem Fahrzeug

Equipment

- *Special rolled section column*
- *Carriage guided by 6 rollers*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Anti-raise lock-down safety device*
- *Push button control*
- *Lockable main switch (as required by CE)*
- *Acoustic foot protection*
- *Belt drive motor with thermal protection*
- *Complete covering for post interior*
- *GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved, Protection class I P 54*

1.06 RM / 1.15 BRM

- *Lifting platform with adjustable supports*
- *Bronze load nut / cast alloy safety nut (1.15 with bronze safety nut)*

1.25 / 1.30

- *Lifting pads with hard-rubber profile and 25 mm height adjustment*
- *Incl. hinged telescopic support arms, partly adjustable from the outside*
- *Arm locking device, cushioning door stop*
- *Bronze load and safety nut*
- *Without base frame for barrier free works under the vehicle*

| Modell | | 1.06 RM | 1.15 BRM | 1.25 | 1.30 |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Artikel-Nr. | | 390724 | 573360 | 656330 | 661207 |
| Tragfähigkeit Capacity | kg | 600 | 1.500 / 1.000 | 2.500 | 3.000 |
| Motorleistung Motor data | kW / A / V | 3,0 / 16 / 400 | 3,0 / 16 / 400 | 3,0 / 16 / 400 | 3,0 / 16 / 400 |
| Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time | s | 35 | 45 | 45 | 45 |
| Hubhöhe Lifting height | mm | 1.900 | 1.910 | 1.942 | 1.942 |
| Aufnahmebereich Pick-up range | mm | 960 - 1.900 | 1.220 - 1.900 | | |
| Aufstellbreite / -länge / -höhe Set-up width / length / height | mm | 2.625 / 1.900 / 2.540 | 1.908 / 2.653 - 3.533 / 2.904 | 2.470 / 2.847 / 2.900 | 2.460 / 2.890 / 2.900 |
| Auszug kurze Tragarme. Short arm extension range | mm | | | 609 - 890 | 610 - 890 |
| Auszug lange Tragarme Long arm extension range | mm | | | 665 - 1.050 | 665 - 1.050 |
| Unterschwenkhöhe Swivel-in height | mm | | | 80 | 85 |
| Auf- / Überfahrhöhe Drive on- / over height | mm | 50 | 80 | 110 | 115 |
| Aufnahmebereich 2 Pick-up range 2 | | Kommunalfahrzeuge Rasenmäher | Kommunalfahrzeuge Rasenmäher | Micro Cars PKW Kleiner Transporter | Micro Cars PKW Kleiner Transporter |

