



Tragfähigkeit 2.500 kg
 Hubhöhe ca. 1.950 mm (ohne Grundrahmen) +50 mm
 Hub-/Senkzeit ca. 45 s
 Unterschwenkhöhe ca. 95 - 115 mm (ohne Grundrahmen) +50 mm
 Überfahrhöhe ca. 110 mm
 Auszug kurze Tragarme ca. 609 - 890 mm
 Auszug lange Tragarme ca. 694 - 1035 mm
 Aufstellbreite/-höhe ca. 2.470 / 2.905 mm
 Antriebsleistung 3 kW
 Antriebsspannung (elektrisch) 400 / 50 V/Hz
 Absicherung (elektrisch) 16 A träge

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|-------|----------|-------------------------|-----------------|---|
| Aus: | | | | | | Oberfläche DIN ISO 1302 | | |
| Maße ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel | | | | | | | | |
| Änd. | Ind. | Datum | Name | gepr. | Maßstab: | Datum | Name |  |
| | | | | | | gez. | 22.01.2019 HINT | |
| | | | | | | gepr. | 22.01.2019 RK | |
| | | | | | | Consul 1.25 | | |
| | | | | | | H321.10 | | |
| | | | | | | H321.10-65633.0 | | |
| | | | | | | Ersatz für: | | Blatt: 1 |
| | | | | | | Ersetzt durch: | | von: |