

1-Säulen Hebebühne HD FLEX® 1.30

1 post lift HD FLEX® 1.30

CONSUL®



since 1997

RONDO
www.rondodoo.hr



Hochdruck-Hydraulikantrieb
High pressure hydraulic drive

6-fach rollengelagerter Hubwagen
Carriage guided by 6 rollers



Konstruktionsmerkmale

Equipment

Stand 01/2024

- Tragsäule aus warmgewalztem Spezialprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Hochdruck-Hydraulikantrieb
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Automatische Schwenkarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
- Absetz- / Rastmöglichkeit für Arbeiten über druckloses Hydrauliksystem
- Türanschlag federnd
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Motor mit Thermosicherung
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

- Special hot-rolled section column
- Carriage guided by 6 rollers
- High pressure hydraulic drive
- Softline push-button control
- Separated main switch (can be locked as required by CE)
- Automatic arm locking device with manual release function
- Locking/resting possibility for works via pressure less hydraulic system
- Cushioning door stop
- Complete covering of post interior
- Acoustic foot protection
- Motors with thermal protection
- Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

Modell		HD FLEX® 1.30
Artikel-Nr.		710004
Tragfähigkeit Capacity	kg	3.000
Motorleistung Motor data	kW / A / V	2,2 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time	s	ca. 23
Hubhöhe Lifting height	mm	ca. 1.909
Aufstellbreite / -länge / -höhe Set-up width / length / height	mm	2.310 / 2.822 / 4.294
Auszug kurze Tragarme. Short arm extension range	mm	610 - 892
Auszug lange Tragarme Long arm extension range	mm	665 - 1.050
Unterschwenkhöhe Swivel-in height	mm	85
Auf- / Überfahrhöhe Drive on- / over height	mm	115

