



Tragfähigkeit 4.000 kg
 Hubhöhe ca. 1.960 mm (+ 30mm)
 Hub-/Senkzeit ca. 25 s
 Unterschwenkhöhe ca. 85 (+ 30mm)
 Auszug kurze Tragarme ca. 534mm - 977mm
 Auszug lange Tragarme ca. 752mm - 1516mm
 Aufstellbreite/-höhe ca. 3.400 / 4.050 mm
 Antriebsleistung 2 x 2,2 kW
 Antriebsspannung (elektrisch) 400 / 50 V/Hz
 Absicherung (elektrisch) 20 A träge

12	1	X000.00-72645.5	Pfeil	Auffahrrichtung	PPS-Kunststoff
7	1	0000.00-49224.9	40x2 Nylon Rohr 2505mm lg.		Nylon - 6/6
6	2	H500.00-49205.8	Befestigungslasche kpl.	mit Führungsrohr	
5	2	H500.00-49203.3	Verbindungsrohr 92ø	mit Bohrung D=25	
4	2	H525.00-75860.7	Teleskopschwenkarm kpl.		
3	2	H525.00-75842.5	Teleskopschwenkarm kpl.		
2	1	H480.22-55008.7	Ständer NS montiert	Z240 HD-FLEX	
1	1	H480.22-55009.5	Ständer BS montiert	Zippo 2140 HD	
Pos.	Menge	IdentNr	BESCHREIBUNG	Beschreibung 2	MATERIAL

STÜCKLISTE

Aus:			Oberfläche DIN ISO 1302		
Maße ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel					
Änd.	Ind.	Datum	Name	gepr.	Maßstab:
3891	A	01.07.2019	Zum.	Brinckmann	1:20
3893	B	07.12.2019	Zum.	Brinckmann	gez. 19.11.2014
4456	C	15.03.2024	Röbke	vdC	gepr.
			HD-Flex Z240 Comfort		
			H480.40-75680.9		
			Ersatz für:		Blatt: 1
			Ersetzt durch:		von: 2

