



Tragfähigkeit 3500kg
 Hubhöhe ca. 1975mm (+30mm)
 Hub- / Senkzeit 45s
 Unterschwenkhöhe ca. 85 (+30mm)
 Auszug kurze Tragarme ca. 478mm - 993mm
 Auszug lange Tragarme ca. 662mm - 1500mm
 Aufstellbreite / -höhe ca. 3400mm / 2560mm
 Antriebsleistung 2x3kW
 Antriebsspannung (elektrisch) 400V / 50Hz
 Absicherung (elektrisch) 20A träge

10	2	H525.00-75775.7	Tragarm Schwenkbar rechts		
9	2	H525.00-75719.5	Tragarm Schwenkbar links		
8	1	0000.00-49224.9	40x2 Nylon Rohr 2505mm lg.		
7	1	H389.00-43529.7	Befestigungswinkel rechts		
6	1	H389.00-43530.5	Befestigungswinkel links		
5	2	H500.00-49203.3	Verbindungsrohr 92ø		mit Bohrung D=25
4	2	H500.00-49205.8	Befestigungsglasche kpl.		mit Führungsrohr
3	1	H388.10-55050.9	Hubsäule kpl.,NS		24.0Z-Edition
2	1	H388.10-55048.3	Hubsäule kpl.,BS		24.0Z-Edition
1	4	0000.00-02168.3	Sechskantschraube		DIN 933 M10 x 30
Pos.	Menge	IdentNr	BESCHREIBUNG	Beschreibung 2	MATERIAL

STÜCKLISTE

Aus:						Oberfläche DIN ISO 1302	
Maße ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel							
Änd.	Ind.	Datum	Name	gepr.	Maßstab:	Datum	Name
						gez. 06.01.2023	Hoppe
						gepr.	
Z235 Comfort EV						H525.10-75711.2	
Ersatz für:						Blatt: 1	
Ersetzt durch:						von: 3	

